

中涛吊机选型图

中涛吊机选型图谱



王牌前四后八

ZT5310JSQ



整车参数

发动机	德国曼发动机310马力
变速箱	豪沃HW13710+HW70
总质量	31吨
整备质量	18.8吨
车桥	453双后桥
大梁	通体三层
轮胎	11.00R20
轴距/货箱长度	2000+4300+1350/8400mm
整车尺寸	12000×2550×3810mm
货箱尺寸	8400×2400×600mm
其他	ABS 空调 下防护 多功能方向盘电动门窗

选配中涛吊机

型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/1000	12.9/640
ZTSQ904	2.5/9000	4/5080	7/2690	10/1700	13.2/1100
ZTSQ1104	2.5/11000	5/4900	8/2660	11/1630	13.8/1100
ZTSQ1204	2.5/12000	5/5640	8/3300	13/1780	15.5/1450
ZTSQ1304	2.5/13000	5/6000	8/3100	13/1800	15.5/1600
ZTSQ1405	2.5/14000	5/6670	9/3410	14/1520	17.8/900
ZTSQ1605	2.5/16000	5/7700	9/3750	13/2170	18.3/1150

东风单桥

ZT5180JSQ



整车参数					
发动机	玉柴180马力				
变速箱	法斯特8档变速箱				
总质量	18吨				
整备质量	11.56吨				
车桥	5.5吨前桥， 11.5吨后桥				
大梁	通体三层				
轮胎	10.00R20				
轴距	5100mm				
整车尺寸	9000×2550×3695mm				
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ303A	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ404	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ504	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300
ZTSQ703	2.5/7000	4/3740	6/1720	8/1130	9.5/930
ZTSQ704	2.5/7000	4/3740	6/1720	9.5/930	12.3/440
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/1000	12.9/640
ZTSQ904	2.5/9000	4/5080	7/2690	10/1700	13.2/1100
ZTSQ1104	2.5/11000	5/4900	8/2660	11/1630	13.8/1100

三环130马力蓝牌

STQ5041JSQN5



整车参数					
发动机	玉柴130马力				
变速箱	万里扬5档				
总质量	4.4吨				
整备质量	3.79吨				
前后桥	前桥2.2吨，后桥5.5吨				
大梁	230mm(6+5)局部三层				
轮胎	8.25R				
轴距	3300mm				
整车尺寸	5995×2290×3500mm				
货箱尺寸	4300×2100×550mm				
其他	ABS 空调 下防护 多功能方向盘电动门窗				
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ303A	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ404	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ504	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300

三环130马力单桥

STQ5118JSQN5



整车参数					
发动机	玉柴130马力				
变速箱	万里扬5档				
总质量	11.45吨				
整备质量	7.8吨				
前后桥	前桥2.2吨/后桥5.5吨				
大梁	250mm(6+5)局部三层				
轮胎	8.25R20				
轴距/货箱长度	3900/4300mm 4200/4500mm				
整车尺寸	7500/7700×2300×3550mm				
货箱尺寸	3900,4200×2100×550mm				
其他	ABS 空调 下防护 多功能方向盘 电动门窗				
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ303A	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ404	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ504	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300
ZTSQ703	2.5/7000	4/3740	6/1720	8/1130	9.5/930
ZTSQ704	2.5/7000	4/3740	6/1720	9.5/930	12.3/440
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/930	12.9/1000

三环150马力单桥

STQ5149JSQN5



整车参数					
发动机	玉柴150马力				
变速箱	陕齿8档变速箱				
总质量	14吨				
整备质量	9.25吨				
大梁	250mm(6+5)局部三层				
轮胎	8.25R20				
前后桥	前桥2.8吨/后桥8吨				
轴距/货箱长度	4200/4800, 4500/5100mm				
整车尺寸	7950/8000×2300×3550mm				
货箱尺寸	4800,5100×2100×550mm				
其他	ABS 空调 下防护 多功能方向盘电动门窗				
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ303A	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ404	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ504	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300
ZTSQ703	2.5/7000	4/3740	6/1720	8/1130	9.5/930
ZTSQ704	2.5/7000	4/3740	6/1720	9.5/930	12.3/440
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/1000	12.9/640

三环后双桥

STQ5258JSQS5



整车参数					
发动机	玉柴270马力				
变速箱	陕齿9档变速箱				
总质量	25吨				
整备质量	17.35吨				
大梁	300mm(8+8)局部三层				
轮胎	11.00R20				
前后桥	前桥10吨，后桥10吨宽刹后桥				
轴距/货箱长度	4700+1350/7200mm, 5850+1350/8500mm				
整车尺寸	10550/12000×2550×3880mm				
货箱尺寸	7200,8500×2100×550mm				
其他	ABS 空调 下防护 多功能方向盘电动门窗				
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/1000	12.9/640
ZTSQ904	2.5/9000	4/5080	7/2690	10/1700	13.2/1100
ZTSQ1104	2.5/11000	5/4900	8/2660	11/1630	13.8/1100
ZTSQ1204	2.5/12000	5/5640	8/3300	13/1780	15.5/1450
ZTSQ1304	2.5/13000	5/6000	8/3100	13/1800	15.5/1600
ZTSQ1405	2.5/14000	5/6670	9/3410	14/1520	17.8/900

三环前四后八
STQ5311JSQB5



整车参数					
发动机	玉柴270/310马力				
变速箱	陕齿9档变速箱				
总质量	25吨				
整备质量	17.35吨				
前后桥	前桥10吨宽刹，后桥457				
大梁	300mm(8+8)局部三层				
轮胎	11.00R20				
轴距/货箱长度	2150+4300+1350/8300， 8500mm				
整车尺寸	12000×2550×3880mm				
货箱尺寸	8300,8500×2100×600mm				
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/1000	12.9/640
ZTSQ904	2.5/9000	4/5080	7/2690	10/1700	13.2/1100
ZTSQ1104	2.5/11000	5/4900	8/2660	11/1630	13.8/1100
ZTSQ1204	2.5/12000	5/5640	8/3300	13/1780	15.5/1450
ZTSQ1304	2.5/13000	5/6000	8/3100	13/1800	15.5/1600
ZTSQ1405	2.5/14000	5/6670	9/3410	14/1520	17.8/900
ZTSQ1605	2.5/16000	5/7700	9/3750	13/2170	18.3/1150

神宇后双桥

EQ5250JSQL/L1



整车参数

发动机	玉柴240马力
变速箱	陕齿9档变速箱高低档
总质量	25吨
整备质量	16.23吨, 16.25吨
前后桥	前桥5.5吨, 后桥双11.5吨
大梁	局部三层
轮胎	11.00R20
轴距	4350,5350+1350
整车尺寸	11350,11950×2490×3850mm
货箱尺寸	8300, 7500×2400×550mm
其他	ABS 空调

选配中涛吊机

型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/1000	12.9/640
ZTSQ904	2.5/9000	4/5080	7/2690	10/1700	13.2/1100
ZTSQ1104	2.5/11000	5/4900	8/2660	11/1630	13.8/1100
ZTSQ1204	2.5/12000	5/5640	8/3300	13/1780	15.5/1450
ZTSQ1304	2.5/13000	5/6000	8/3100	13/1800	15.5/1600
ZTSQ1405	2.5/14000	5/6670	9/3410	14/1520	17.8/900

重汽王牌蓝牌照

CDW5040JSQHA1R5



整车参数					
轴距	3360				
发动机	锡柴4DX23-130E5马力				
变速箱	万里扬10H46				
前/后桥	CZ1062BS/CZ1082BS				
轮胎	8.25R16*6钢丝胎				
大梁	230*8				
货箱内部尺寸	3450*2150*600				
总质量（Kg）	4495				
整备质量（Kg）	4000				
额定质量（Kg）	300				
整车尺寸	5995*2350*3200				
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ303A	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ404	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ504	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300

重汽王牌单桥

CDW5110JSQHA2R5



整车参数					
公告类型		CDW5110JSQHA2R5			
轴距		3900			
发动机		锡柴4DX23-130E5马力			
变速箱		万里扬10H46带副			
前/后桥（吨）		CZ1092BS/CZ1450DS			
轮胎		8.25R20*6钢丝胎			
大梁		245(10+8)			
货箱内部尺寸		4300*2300*600			
总质量（Kg）		11480			
整备质量(Kg)		7400			
额定质量(Kg)		3885			
整车尺寸		7350*2450*3500			
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ303A	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ404	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ504	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300
ZTSQ703	2.5/7000	4/3740	6/1720	8/1130	9.5/930
ZTSQ704	2.5/7000	4/3740	6/1720	9.5/930	12.3/440
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/930	12.9/1000

重汽王牌单桥

CDW5090JSQHA1R5



整车参数					
轴距		3900			
发动机		YNF40E2			
变速箱		万里扬10H46			
前/后桥（吨）		CZ1062BS/CZ1082BS			
轮胎		8.25R16*6			
大梁		245(10+8)			
货箱内部尺寸		4300*2200*600			
总质量（Kg）		9495			
整备质量(Kg)		7450			
额定质量(Kg)		1850			
整车尺寸		7330*2360*3600			
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ303A	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ404	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ504	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300
ZTSQ703	2.5/7000	4/3740	6/1720	8/1130	9.5/930
ZTSQ704	2.5/7000	4/3740	6/1720	9.5/930	12.3/440
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/930	12.9/1000

重汽王牌单桥

CDW5160JSQHA1R5



整车参数					
轴距		4500			
发动机		YC4S160-50/YCD4D-140			
变速箱		豪沃十档变速箱			
前/后桥（吨）		CZ1092BS/CZ1453DS			
轮胎		9.00R20*6钢丝胎			
大梁		245*（10+8）			
货箱内部尺寸		5100*2300*600			
总质量（Kg）		15775			
整备质量(Kg)		9100			
额定质量(Kg)		6480			
整车尺寸		8200*2450*3600			
选配中涛吊机					
型号	臂长m/起重量kg				
ZTSQ303A	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ404	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ504	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300
ZTSQ703	2.5/7000	4/3740	6/1720	8/1130	9.5/930
ZTSQ704	2.5/7000	4/3740	6/1720	9.5/930	12.3/440
ZTSQ804	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/930	12.9/1000

农用车底盘



选配中涛吊机

型号	臂长m/起重量kg				
	2.5/3200	3/2100	5/1180	6/950	7.8/700
ZTSQ303A	2.5/4000	4/1800	5/1340	6/1100	7.8/800
ZTSQ403	2.5/4000	4/1800	5/1340	7.7/800	10.8/400
ZTSQ404	2.5/5000	4/3000	6/1740	8/1100	9.3/930
ZTSQ503	2.5/5000	4/3000	6/1740	9.3/930	12/300
ZTSQ504	2.5/7000	4/3740	6/1720	8/1130	9.5/930
ZTSQ703	2.5/7000	4/3740	6/1720	9.5/930	12.3/440
ZTSQ704	2.5/8000	4/4000	6/1720	9.5/930	12.9/1000